

## Kompaktný pohon Boyser má veľa výhod nad oddelenými elektronickými pohonní a mechanickými pohonní, to umožňuje mať úsporu pri absolútnej bezpečnosti.

- Čas montáže pohonu = 0
- Čas spojenia pohonu = 0
- Náklady na inštaláciu vedenia pohonu = 0
- Riziko prerušenia vedenia pohonu = 0
- Dlhý čas na nastavenie parametrov = 0
  
- Náklady na údržbu = 0
- Náklady na ochranné ústrojenstvo = 0
- Dodatočné náklady na diaľkové ovládanie = 0
- Mechanické limity = 0



## Ekonomická inštalácia a prevádzková bezpečnosť

- Spoľahlivá logika - **100% bezpečnosť**
- Zamontovaná ochrana -**100% spoľahlivosť**
- IP65 s miestnym kontrolným gombíkom -**100% zabezpečenie**
- Elektromagnetická kompatibilita bez tieného kábla -**100% zhoda so štandardom**
- Konektory s čepeľami -**100% vhodné**



## Všetky typové rady čerpadiel Boyser sa dodávajú aj s integrovanými frekvenčnými meničmi!



**DS-M** – 5,1 až 1400 ml/min.  
**AMP** – 13 až 1370 l/hod.  
**FMP** – 0,3 až 20,1 m<sup>3</sup>/hod.  
**RBT** – 0,3 až 12,6 m<sup>3</sup>/hod.



**boyser**<sup>®</sup>

**Váš dodávateľ hadicových čerpadiel.**

Tel. 051/7581 598, fax: 051/7581 599, mob. 0902 974 213,  
mail: [boyser@boyser.sk](mailto:boyser@boyser.sk) [www.boyser.sk](http://www.boyser.sk)