



DR K - 200 250 360 T

I compressori della serie DR K sono pompe rotative a palette centrifughe, con rotore supportato da cuscinetti, motore flangia- to, caratterizzate da assenza di lubrificazione, raffreddamento ad aria, robustezza, semplicità di manutenzione, assenza di nebbie oleose allo scarico.

DR dry ("oil free") compressors are blade rotary type, in between bearing rotor, fit flange motor, operating without lubrication, air cooled, robust, of easy maintenance, absence of oil mist on the gas discharge.



Emmeecom s.r.l.

Via P. Nenni, 70

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. +39 02 25 33 300 (r.a.)

Fax +39 02 27 307 908

www.emmeecom srl.com

sales@emmeecom srl.com



			Funzionamento IN COMPRESSIONE		
CARATTERISTICHE		U.M.	DRK	DRK	DRK
FEATURES			200	250	360
Portata / Capacity		m ³ /h	174	245	350
Sovrapressione / Back pressure		bar	1.5	1.5	0.9
Caratteristiche motore Motor data	Tensione / Voltage	Volt	380	380	380
	Potenza / Power	kW	5.5	7.5	11
	N° giri / Speed	(min) ⁻¹	750	960	1450
	Frequenza / Cycle	Hz	50	50	50
Rumorosità media / Noise level		dB(A)	82	84	84
Attacco scarico / Discharge		Pollice/inch	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Peso / Weight		Kg	380	380	380
Larghezza / Width		mm	612	612	612
Lunghezza / Length		mm	1344	1344	1344
Altezza / Height		mm	548	548	548

I valori di portata e pressione si intendono per il convogliamento dell'aria avente in aspirazione temperature di 15°, densità di 1,23 kg/m³ e pressione a 1.013 mbar. La tolleranza di queste curve si intende del ±10%. I dati sopraindicati possono essere variati senza preavviso.

The characteristic data given here refer to the handling of gas with inlet temperature of 15° C, normal density of 1,23 kg/m³ and absolute pressure of 1.013 mbar. Tolerance of ±10%. The data may change without any notification.

a i r m o v i n g